



ПОДЪЕМНИК СТРЕЛОВОЙ САМОХОДНЫЙ ПСС-121.28 на шасси КАМАЗ-65115



Подъемник стреловой самоходный ПСС-121.28 предназначен для подъема людей с материалами и инструментом на высоту до 28 м в соответствии с зоной обслуживания.

Подъемник может использоваться при монтаже и ремонте жилых, промышленных и общественных зданий, линий электропередачи и связи, других работах, требующих доставки людей на высоту.

Подъемник может выпускаться с изолированной люлькой, что позволяет производить работы на линиях электропередачи до 1000В без отключения электроэнергии при отсутствии атмосферных осадков, тумана и измороси.

Подъемник может выполнять работы при температуре от - 40°C до + 40°C и при скорости ветра на высоте до 10 м не более 10 м/с.

Климатическое исполнение - У, категория размещения 1 по ГОСТ 15150-69; 1-3 ветровой район России в соответствии с ГОСТ 1451-77.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование параметра	Значение
Конструкция рабочего оборудования	3-х коленная стрела с люлькой
Грузоподъемность, кг	300
Рабочая высота подъема, м	28
Вылет, м	14,5
Время подъема на наибольшую высоту, с.	300
Угол поворота, град	без ограничений
Максимальная частота вращения поворотной части, об/мин	0,5
Место управления	дистанционное и в люльке
Способ управления	электрогидравлический пропорциональный
Опорный контур, м продольный поперечный	5,50 4,40
Габариты в транспортном положении, м длина ширина высота	11,93 2,50 3,98
Базовое шасси	КАМАЗ-65115
Колесная формула	6 × 4
Двигатель (тип, марка)	дизельный, Cummins
Полная масса, кг	16520

ЗОНА ОБСЛУЖИВАНИЯ

